

SPECIFICATION



LHT		12.55 m	41' 2"
COQUE		11.99 m	39' 4"
FLOTTAISON		11.55 m	37' 11"
LARGEUR		4.29 m	14' 1"
TIRANT D'EAU			
shallow keel		1.70 m	5' 7"
L-keel, medium		2.10 m	6' 11"

DEPLACEMENT

shallow keel	approx.	9.85 t	21,715 lbs
L-keel, medium	approx.	9.68 t	21,341 lbs

MOTEUR DIESEL

standard	approx.	39.00 PS	39.00 hp
option	approx.	56.00 PS	56.00 hp

Fuel tank	approx.	160 l	42 gal
Fresh water	approx.	295 l	78 gal

CE Certificate	A - 10
Design	Berret - Racoupeau
Interior	Berret - Racoupeau

Tirant d'air	approx.	19.99 m	65' 7"
Surface voile total	approx.	84.00 m ²	904 sq ft
G.V.			
standard	approx.	49.00 m ²	527 sq ft
furling	approx.	46.00 m ²	495 sq ft
Foc auto-virreur	approx.	35.00 m ²	376 sq ft
Genois	approx.	43.00 m ²	462 sq ft
Crossover	approx.	74.00 m ²	796 sq ft

410

All measurements/figures are approximate. Errors and omissions excepted. All weights are specified in MLC. Specification and material can be changed without notice. Valid from 2023.07.27 for deliveries until 2024.12.31.



Standard



Option



Option



Option



Option

COQUE

- 6 hublots de coques (3 de chaque côtés)
- GRP hull, isophthalic gelcoat, couleur: Signal White (similar RAL 9003), 1° passe vinyl ester resin et balsa sandwich laminé
- Flottaison, isophthalic gelcoat, couleur: Dark Grey (similar RAL 7043)

QUILLE

- L-keel, fonte, draft: 2.10 m
- GRP safran avec mèche aluminium "with sea-water resistant" et pallier auto-alignant

AMENAGEMENT & INTERIEUR

- A1: Master cabine avec "island double lit" et rangements
- B1: Carré avec grande table à bâbord et banquette tribord
- C1: Grande cuisine en "L" et nombreux rangements à bâbord. Salle d'eau avec douche indépendante, cabine arrière avec couchette double, coffre et volume de rangement sur tribord.
- Cuisinière 3 feux gaz + four, poubelle, frigo 12 V approx. 135 l, Eviers inox 2 bacs avec planchet "plan de travail"
- Interieur boiserie en CP marine "high quality marine", vernis Satin
- Porte de descente escamotable intégrée "Hanse companionway closing system"
- Table de carré fixe avec rangements intégrés
- Plan de travail cuisine et salles d'eau - Black Quartz

BOISERIES (AMENAGEMENT, PLANCHER)

- Aménagement - Mahogany Style, vernis Satin
- Plancher - Acacia

SELLERIES

- Matelas dans toutes les cabines
- Sellerie - Monte Carlo, couleur: Cream

PONT & EQUIPEMENTS EXTERIEUR

- GRP pont avec grippe anti dérapant moulé, isophthalic gelcoat, couleur: Signal White (similar RAL 9003), 1° passe vinyl ester resin avec "balsa sandwich core". 1 coffre de cockpit, 1 coffre pour le radeau de survie (seulement sans le "wetbar"), 2 coffre arrière, equipets pour le gréement courant au poste de barre, baille à mouillage.
- Double barre à roues avec barre de secours
- 2 barres à roues gainées cuir
- 2 tables de cockpit, structure inox et plateau teck escamotable
- Balcon savant et arrière en inox

- Filières et chandeliers inox
- Gréement courant sous le pont avec sorties aux postes de barres avec bloqueurs, 4 taquets d'amarrage, mains courantes sur le roof.
- 2 LEWMAR 45 ST EVO winch de drisses manuel
- Plage arrière escamotable manuel avec échelle de bain
- Delphinère composite avec davier intégré
- Foc auto-vireur
- Ecoute de GV au poste de barre
- 4 grand et 6 petits capots de pont - ouvrant, baille à mouillage
- 4 grand hublot latéraux de roof – ouvrant, 3 hublots sur dessus de roof coté descente

- GREEMENT & VOILES

- Mat, aluminium anodisé pose sur le pont, avec halebas rigide, gréement dormant et courant et 2 ris.
- Foc sur enrouleur manuel
- ELVSTRØM Dacron sails - full battened, GV et foc

NAVIGATION & INSTRUMENTS

- Compas dans le cockpit éclairés
- Feux de Navigation - LED

PROPULSION

- Carburant, approx. 160 l
- Moteur (Diesel, approx. 39 cv) - saildrive, hélice 2 pales fixe
- Commande moteur au poste de barre tribord

EQUIPMENT

- 12 V et 230 V electric system avec panneau principale et alimentation 230V et prises dans les cabines et salles d'eau.
- AGM battery set, capacity: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Country Version: EU / AUS
- Battery chargeur 35 A
- WC marin manuel - cabin layout C
- LPG coffre à gaz pour 1 bouteille
- Cuves à eau noir (appr. 54 l dans chaque sdb) avec nable de vidange sur le pont et vannes dans les sdb, pompes de cale électrique et manuel.
- Circuit d'eau douce sous pression avec pompe électrique et ballon d'eau chaude de 22L sur 230V et moteur.
- Eau douce, appr. 295 l



ACCESSORIES

- Mast steps

SHIPPING & TRANSPORT

- CE - Certificate cat. A - 10, B - 12, C - 14

- Owners manual

- EC - Type Examination Certificate